

PRODUCTO: Oil Guard Canva Heavy Work
FAMILIA: 2575
LÍNEA DE DESEMPEÑO: Tela Workwear



CARACTERÍSTICAS

Tecnología textil repelente a los agentes grasos. En su proceso de construcción, al tejido se le incorpora una triple capa de protección, lo que le entrega su capacidad para repeler materiales tales como aceite y grasa. Tecnologías que repelen líquidos no grasos, cuentan con sólo una capa, mientras que OIL GUARD® ha mejorado el proceso de construcción, incorporando tres capas.

Su alta tecnología, brinda al usuario una protección a distintos líquidos, llegando hasta los aceites y grasas, las que son mucho más densas que cualquier otro líquido, siendo esta su gran ventaja comparativa. Gracias a esta capacidad del tejido, la limpieza de esta tela puede ser realizada de una manera fácil y rápida, pudiendo ser limpiada en el instante o con posterioridad, por medio de un proceso de lavado.

FUNCIONALIDADES

- Repelente al agua.
- Resistencia al roce.
- Suavidad.
- Repelente a los aceites.

APLICACIONES

Ideal para ser utilizada en la confección de prendas, que requieran estar en constante exposición con líquidos grasos, tales como faenas industriales, talleres mecánicos, entre otros.

USOS

Pantalones, overoles, chalecos, cotonas, chaquetas, etc.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Composición:** 65 % poliéster y 35% algodón.
- **Construcción:** Oxford (21+21) X 10/72X40
- **Peso:** 265 gr/m2 ±5%.
- **Ancho:** 150 cm. ±5.
- **Encogimiento:** ±3%.
- **Repelencia a las Manchas:** Tejido repelente, según variable de repelencia a manchas de aceite, con valor de muestra grado 6.5, según ensayo AATCC 118/2013.
- **Prueba Resistencia a los Ácidos:** Resistente a la penetración de líquidos nocivos, en variable (H2SO4 al 98%), con resultado de penetración de 0% en longitudinal y transversal. Repelencia de 99,2.0% en longitudinal y 99,3% en transversal, según ensayo UNE 40380 Nch 3259.

CUIDADO Y MANTENCIÓN

- Lavado en máquina, agua tibia/caliente (máximo 40° C).
- Centrifugado permitido.
- No aplicar cloro o detergente con cloro.
- Durante proceso de lavado, no mezclar colores claros con oscuros.
- Secar a la sombra o en máquina a baja temperatura.
- Planchado con temperatura en nivel mínimo (110°).
- No vestirse o desvestirse en ambientes potencialmente explosivos.
- No recomendada para ambientes con concentraciones de ácidos.

Elaborado por: Área Adquisiciones
Fecha: 16/06/2014

Revisado por: Área Adquisiciones
Fecha: 16/04/2019

Aprobado por: Gerencia Compras
Fecha: 16/04/2019